

Fosfonet

Detergente disincrostante acido con inibitori di corrosione

ST Fosfonet – E1R5.0117 Pag. 1 di 1



FOSFONET è un detergente disincrostante acido tamponato, moderatamente schiumogeno, in grado di eliminare i residui calcarei causati dalla durezza dell'acqua dalle superfici ed attrezzature di produzione alimentare.

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico:	liquido limpido
Colore:	arancio
Odore:	inodore
Densità @ 20°C:	~1,340 g/ml
pH @ 20°C (tal quale):	<1,00 ca.




Dosaggio e modalità d'uso

Utilizzare **FOSFONET** in soluzione acquosa in concentrazioni variabili dall'1 % al 5 % in peso (w/w), preferibilmente in acqua a 40 ÷ 50 °C onde evitare la formazione di schiuma che invece si verifica utilizzando il prodotto in acqua fredda. Per sporchi calcarei tenaci utilizzare il prodotto tal quale, lasciare agire per 5 ÷ 10 minuti, quindi risciacquare.

Alle concentrazioni d'uso raccomandate il prodotto è ben tollerato se applicato a temperatura ambiente su superfici in acciaio inox 304, 321 e 316.

ATTENZIONE. Il suo utilizzo non è consigliabile su alluminio, acciai al carbonio, ghisa, bronzo, ottone ed in generale su metalli dolci.

Confezionamenti

-  Tanica in PE-HD da 12 Kg
-  Tanica in PE-HD da 30 Kg
-  Cisternetta in PE-HD da 1200 Kg

Stoccaggio

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

Copyright © Aquos S.r.l. 2017 – Tutti i diritti riservati



Food&Beverage

