

# Hyposan

## Detergente schiumogeno alcalino clorato per uso industriale

ST Hyposan – E1R2.1117 Pag. 1 di 1



**HYPOSAN** è un detergente schiumogeno alcalino clorativo particolarmente efficace su un'ampia gamma di residui alimentari compresi grassi vegetali, animali, sangue e proteine. È indicato per l'uso quotidiano nell'industria conserviera e di lavorazione dei vegetali, nel settore enologico e nella produzione di bibite. È consigliato anche per le applicazioni caratterizzate da contaminazioni proteiche difficili come mattatoi, lavorazione del pollame e industria ittica.

Può essere usato per la pulizia di pavimenti, pareti, tavoli di taglio, riempitrici, carrelli e altre attrezzature.

- **Non corrosivo nei confronti di acciaio inox, gomma, plastica, gres, resine epossidiche e cemento.**
- **Corrosivo nei confronti dell'alluminio. Usare con prudenza su acciaio zincato, stagnato e su resine fenoliche.**

**IL PRODOTTO È IDONEO PER L'IMPIEGO NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI (conforme ai regolamenti comunitari CE 178/2002 e CE 852/2004 nel pieno rispetto delle applicazioni del piano H.A.C.C.P.)**

### Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico:	liquido
Colore:	giallino
Odore:	caratteristico, di cloro
Densità @ 20°C:	~1,130 g/ml
pH @ 20°C (tal quale):	~12,50
<b>Cloro attivo (soluzione acquosa 1%)</b>	<b>375 ppm</b>

### Dosaggio e modalità d'uso

Utilizzare **HYPOSAN** a concentrazioni variabili tra 2 e 10% in peso (w/w) in funzione del grado e del tipo di contaminazione da rimuovere.

**ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SUI METALLI LEGGERI COME ALLUMINIO E MATERIALI ZINCATI**

### Confezionamenti



Tanica in PE-HD da 25 Kg



Cisternetta in PE-HD da 1000 Kg

### Stoccaggio

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.  
Tenere lontano da sostanze acide.

