

Alufos

Detergente acido a bassa schiuma idoneo per alluminio

ST Alufos – E1R2.0918 Pag. 1 di 1



ALUFOS è un detergente liquido acido, utilizzato per una vasta gamma di applicazioni nell'industria alimentare, dell'imbottigliamento delle bevande e nel settore lattiero-caseario adatto per l'utilizzo anche in presenza di alluminio.




Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico:	liquido
Colore:	incolore
Odore:	caratteristico
Densità @ 20°C:	~1,330 g/ml
pH @ 20°C (tal quale):	~1,50

Dosaggio e modalità d'uso

La concentrazione d'uso indicativa per **ALUFOS** è compresa tra 0,5 ÷ 3 % in peso (5 ÷ 30 g per ogni litro di acqua) in funzione del tipo di applicazione, di contaminazione e della durezza dell'acqua.
Per ottenere la massima efficacia detergente/disincrostante, **ALUFOS** dovrebbe essere utilizzato a temperature superiori a 50°C. A temperature inferiori potrebbe generare schiuma.

Confezionamenti

-  Tanica in PE-HD da 12 Kg
-  Tanica in PE-HD da 30 Kg
-  Cisternetta in PE-HD da 1200 Kg

Stoccaggio

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

